

W400



A small team for big results !

W400

DESCRIZIONE

L'incartatrice W400 si caratterizza per la sua affidabilità, prestazioni e semplicità nell'uso e nella manutenzione.

Disponibile in varie versioni per poter essere integrata al meglio in tutte le tipologie di impianti di produzione di gelati (rotativi, estrusioni) Può raggiungere una capacità di 7000 pz/h.

Completamente gestita da servomotori brushless governati da controllo assi.

Costruita in acciaio inox, acciaio trattato e anticorrosivo anodizzato, può utilizzare films in polipropilene biorientato, laccato e/o coestruso, accoppiati vari, saldanti a caldo o a freddo con spessore da 20 a 40 µm, neutri stampa continua o centrata.

La macchina è dotata di serie di:

- Porta bobina doppio
- Masse saldanti semplici
- Convogliatore registrabile
- Centraggio stampa
- Tre coppie di rulli traino saldanti motorizzati da servo motore Brushless

Accessori a richiesta:

- Cambia bobine automatico
- Masse saldanti doppie
- Stampatore data rotativo
- Datario a secco sulle masse saldanti

DATI TECNICI

peso kg 500

dimensioni mm
larghezza 1200
lunghezza 2000
altezza 1600

capacità pz/h 7000

fascia max bobina mm 300 - 400

potenza installata kW 5

voltage V/Ph/Hz 380/3/50-60

consumo d'aria NI/h - bar 10 - 4

interasse masse saldanti mm 130 - 150

TECHNICAL DATA

weight kg

dimensions mm
width 1200
length 2000
height 1600

capacity pcs/h

max bobin reel width mm

installed power kW

voltage V/Ph/Hz

aire consume NI/h - bar

Distance between jaws centers mm

DESCRIPTION

W400 wrapping machine is distinguished by its reliability, performance and simplicity in its use and maintenance.

It is available in several releases to be integrated in the best way to all configurations of ice cream automatic lines (novelty and extrusion line). It is capable until 7000 pieces/h.

Completely managed by brushless servo motor controlled by axes controller.

Manufactured in stainless steel, coated steel and anodised aluminium, it is able to work with films in biorientate polypropylene, coextruded and/or lacquered, several coupled materials, hot sealing or cold having thickness 20 up to 40 µm, neutral, continuous printing or with picture in place.

The machine is standard fitted with:

- Double reel holder
- Simple cutter jaws
- Adjustable folding box
- Picture in place device
- Three pairs of sealing rollers motioned by Brushless servo motor

Optional:

- Automatic reel splicer
- Double cutter jaws
- Rotating data printer
- Embossing date coding

MCM S.r.l. Str. Vicinale del Campaccio,1 - 20014- S.ILARIO M.se di NERVIANO (Milano) Italy

Tel. +39 0331534754 Fax. +39 0331534755 E-mail: mcmwrap@mcmwrap.com

Web: www.mcmwrap.com